Route de Cahors 46100 CAMBES
Tél : +33 (0)5 65 40 02 96 - Fax : +33 (0)5 65 40 07 48
www.cmpc-sa.com - E. mail : contact@cmpc-sa.fr

LUB CUIVRE

LUBRIFIANT CUIVRE GRAISSE HAUTE TEMPERATURE

CARACTERISTIQUES

Formule à base de très fines particules de cuivre dans un support huileux avec inhibiteurs de corrosion.

Assure une parfaite protection contre la corrosion.

Spécialement mis au point pour éviter tout risque de grippage.

Régulièrement utilisé, permet d'envisager le montage et le démontage de certaines pièces de manière plus aisée.

Insensible à l'eau.

Empêche les pièces de geler

Elimine le frottement et évite le grippage jusqu'à 1100°C.

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter l'aérosol avant emploi, pour homogénéiser le produit.

- Pulvériser directement sur les éléments à graisser.

- Faire pénétrer dans les filetages avec un pinceau

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Bien purger l'aérosol après usage.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect :	pâte
- Couleur :	cuivre
- Odeur :	lubrifiant

12 aérosols 500 ml

Consultez nos FDS sur Quick FDS

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 3 / Juin 2014

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq OHSAS 18001 Santé Sécurité au Travail AFNOR CERTIFICATION